






技术要求:

1、标记处激光标刻商标、型号、批次号，孔位号按图示位置标刻；

要求标记正确、清晰、字体美观、比例协调。

2、灌胶要求:

a)、胶粘剂内不允许存在气泡、杂质，且非灌胶面不得有胶迹。

b)、插针组件对接端的麻花针头及基座孔内严禁粘胶，且不得有多余物。

c)、固化过程中，用固定板定位插针，胶粘剂固化后，应确保麻花针基本

位于基座孔中心位置，且导线应能承受技术条件规定的保持力22.2N而不动。


3、产品组装完毕后，对插端浸823保护剂。

4、装配完成后，将固定板上;

发货时，将防尘盖盖上，与产品一起出厂。

5、执行标准：GJB 2446A-2011。

印制板安装开孔尺寸



4	JB3. 80. 0203	P5型锁紧组件	2	通用
3	JB3. 30. 5005	外壳	1	通J30J-21TJL-JB
2	JB3. 30. 0285	基座	1	通J30J-21TJL-JB
1	JB3. 80. 0674	插针组件	21	通用
序号	代号	名称	数量	备注

J30J-21TJNP5-J
微矩形电连接器

JB3. 90. 1406

更改标记	数量	更改单号	签名	日期
设计		工艺		
校对				
审核		标准化		
		批准		

共 1 张 第 1 张

www.AsA-Elec.com

制图:

描图:

幅面: A4