





技术要求:

- 1、标记处激光刻标商标、型号、批次号，位号按图示位置标刻；要求标记正确、清晰、字体美观、比例协调。
- 2、灌胶要求：
 - a)、胶粘剂内不允许存在气泡、杂质，且非灌胶面不得有胶迹。
 - b)、插针组件对接端的麻花针头及基座孔内严禁粘胶，且不得有多余物。
 - c)、固化过程中，用固定板定位插针，胶粘剂固化后，应确保麻花针基本位于基座孔中心位置，且导线应能承受技术条件规定的保持力22.2N而不动。
- 3、产品组装完毕后，对插端浸823保护剂。
- 4、装配完成后，将固定板装上；发货时，将防尘盖盖上，与产品一起出厂。
- 5、执行标准：GJB 2446A-2011。



5	JB3. 80. 0203	P5型锁紧组件	2	通用
4	JB3. 30. 5013	外壳	1	通J30J-51TJL-JB
3	JB3. 30. 0337	基座	1	通J30J-51TJL-JB
2	JB3. 80. 0676	插针组件	17	
1	JB3. 80. 0675	插针组件	34	
序号	代号	名称	数量	备注

J30J-51TJNP5-J				JB3. 90. 1404			
微矩形电连接器							
更改标记数量更改单号签名日期				阶段重量(kg)比例			
设计				S			
校对							
审核							
批 准							
共 1 张				第 1 张			

制图:

描图:

幅面: A4